

Material Fonoabsorbente

Acuflex PRO CI

Acuflex



Características:

Compuesto: Respaldo/Barrera
Placa lisa.

Dimensiones: 500 x 500 mm,
Consultar otras medidas.

Espesor: 28 y 38 mm.

Color base: Gris plomo.

Comportamiento a la llama: Retardante.

Revestimiento acústico de elevada prestación, refuerza la absorción y optimiza el aislamiento. Compuesto por un fino respaldo de espuma de poliuretano, una barrera y una placa lisa de poliéster superficial.

Temperatura de Trabajo

-10 C a 80 C. El producto no posee fluidos viscosos, no se derrite, no gotea, no mancha y no se quiebra. No necesita estar instalado entre otros materiales, placas o paneles. Se corta fácilmente.

Ventajas adicionales del vinilo de alta densidad: Elasticidad, resistencia, aislante térmico. Inerte a los agentes químicos. Insoluble a la mayoría de los solventes orgánicos. Material no contaminante. No contiene sustancias volátiles.

La combustión de éste material produce gases tóxicos.

Coefficientes de absorción

Modelo	Espesor	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	NRC
Acuflex Pro CI 28	28mm	0,1	0,17	0,32	0,6	0,77	0,82	48%
Acuflex Pro CI 38	38mm	0,19	0,37	0,45	0,74	0,83	0,87	63%

Curvas de absorción

