



Antivibratorios

Serie AI GM 15/130



Características:

Base y cubierta: SAE1010.

Retén axial elástico.

Amplitud máxima permitida: 3 mm.

Rigidez vertical igual a rigidez axial.

Sobrecarga admisible transitoria de 20%.

Amortiguación respecto al punto crítico: 25 a 35%.

Porcentaje de aislamiento de hasta el 80%.

Núcleo resiliente de acero inoxidable.

Aislador de alta frecuencia de goma en la base.

Nido para nivelador.

Terminación: Epoxi.

Dimensiones: 195 mm x 195 mm; H : 35 mm.

Tabla de cargas

Código	Serie	Altura libre mm	Rango de carga en Kg	Deflexión en mm	Carga por núcleo
24650015	Gm10015/130	35	20 - 100	1 a 3	100
24660015	Gm20015/130	35	70 - 210	1 a 3	200
24670015	Gm40015/130	35	190 - 415	1 a 3	400
24680015	Gm60015/130	35	395 - 615	1 a 3	600
24690015	Gm80015/130	35	590 - 815	1 a 3	800
24700015	Gm100015/130	35	790 - 1020	1 a 3	1000
24710015	Gm120015/130	35	990 - 1220	1 a 3	1200
24720015	Gm140015/130	35	1190 - 1420	1 a 3	1400
24730015	Gm160015/130	35	1390 - 1620	1 a 3	1600
24740015	Gm180015/130	35	1590 - 1820	1 a 3	1800
24750015	Gm200015/130	35	1790 - 2025	1 a 3	2000

Curva de deflexión típica

